

Автобетононасос с бетоносмесителем MAGNUM MK 24.4Z-80 / 115



Автобетононасос с бетоносмесителем MAGNUM MK 24.4Z-80 / 115

Раздаточная стрела	МК 24.4Z
Насосный узел	PB 607 S7
Бетоносмесители	RH - RHS 80 / 115
Привод	Вал отбора мощности, Автономный двигатель
Тип шасси	3 / 4-х осное (RH-RHS 80) 4-х осное (RH-RHS 115)

Технические характеристики бетоносмесителя

Модель		80	115
Объем	м ³	7	10
Геометрический объем	м ³	12,8	14,6
Степень заполнения	%	55	69
Скорость вращения	об./мин.	14	14
Объем водяного бака	л.	910	910
Производительность водяного насоса / давление	л./мин- бар.	230 / 15	230 / 15

Технические характеристики насосного узла

Модель		PB 607 S7
Макс. теоретическая производительность	м ³ /ч	61
Макс. давление на бетон	бар	71
Макс. число циклов		32
Подающие цилиндры (диаметр x длина)	мм.	200x1000
Объем приемного бункера	л.	400
Диаметр S-клапана	"	7

Технические характеристики раздаточной стрелы

Модель		МК 24.4Z
Внутренний диаметр бетоновода	мм.	100
Максимальная высота подачи	м.	23,5
Максимальный горизонтальный вылет	м.	19,5
Число секций		3
Угол раскрытия 1-й секции		108°
Угол раскрытия 2-й секции		184°

Угол раскрытия 3-й секции		271°
Угол вращения стрелы		370°
Длина концевой штанги	м.	4

Основные характеристики

- Компактная и удобная конструкция, продуманная для установки на 3-х или 4-х осное шасси (RH-RHS 80) на четырехосное шасси (RH-RHS 115);
- Идеальное распределение нагрузок по осям для повышения устойчивости машины;
- Независимая несущая рама с защитой от деформации кручения;
- Выносные опоры с гидравлическим приводом по обеим сторонам машины;
- Барабан большого объема с высокой производительностью и эллиптическим днищем;
- Раздаточная стрела МК 24.4, 3 секции, внутренний диаметр бетоновода 100 мм., Z-образный тип раскрытия;
- Пропорциональное управление раскрытием стрелы, позволяющее оператору независимо управлять раскрытием секций;
- Система BFC (Best Flex Cifa), позволяющая одному человеку легко, быстро и безопасно заменять элементы бетоновода;
- Регулятор подачи бетона;
- Бесшумная, ровная, непрерывная подача бетона с высокой производительностью;
- Устройство безопасности на открываемом разгрузочном люке.

Стандартное оборудование

- Пульт дистанционного радиуправления стрелой (две скорости) с синтезатором частот, 8-ми позиционным джостиком и регулятором скорости подачи бетона;
- Резервный пульт дистанционного управления с кабелем 20 м.;
- Электрический вибратор с дистанционным управлением на решетке приемного бункера;
- Централизованная система смазки насосного узла;
- Автоматическая система смазки поршней гидравлическим маслом;
- Дополнительная ручная система смазки насосного узла;
- Опорные плиты под опоры из сверхпрочного пластика с углублениями;
- Фара освещения приемного бункера;
- Принадлежности для чистки и промывки бетоновода;
- Датчик разгрузки бетоносмесителя в приемный бункер;
- Насосный узел с S-клапаном, размер 7 "

Дополнительное оборудование

- Двустенные трубы бетоновода немецкой компании Esser из высокопрочной стали;
- Непрерывное вращение стрелы;
- Конусообразный подающий лоток с диаметром на конце 200 мм.;
- 2-е удлиняющие секции подающего лотка;
- Ручная смазочная система для редуктора, роликов и крутящего кольца;
- Централизованная автоматическая система смазки раздаточной стрелы;
- Комплект экстренного обслуживания гидролинии;
- Водяной насос высокого давления;
- Гидравлическая заслонка барабана "Ekos";
- Качающий узел в электронном исполнении: PB 607 EPC.

